Règles de nommage FileMaker

Aide-mémoire — synthèse de la méthode IU-DATA

FICHIERS & TABLES

Fichier : `XXX_NomDuLogiciel` (trigramme client, historique).

Table : préfixe `z` + nom en MAJUSCULES → `zCONTACTS`, `zSOCIETES`.

L'occurrence de table principale (POT) et le modèle associé portent le même nom que la table.

RUBRIQUES — RÈGLES COMMUNES

- **Jamais d'accent, jamais de caractère spécial (espace $ € ; : , ' " / \ ( ) [ ] % * ?)**
- Écriture en **CamelCase** : `NumeroDeFacture`, `NomComplet`
- Toujours un commentaire (daté), même court
- Identifiant en tête de table : `IdNomTable` (ex. `IdContact`) — même nom partout
- `IdConstant_x` : rubrique indexée pour liens vers flags/valeurs fixes
- Horodatage/compte créateur & modificateur, poste, privilège…

Préfixes par type

Type	Préfixe	Exemple
Calcul	`c` +lettre type	`ct_NomComplet`
Globale	`g` +lettre type	`gt_ModuleTempo`
Statistique	`s_`	`s_TotalLignes`

Lettres de type (raccourcis FM) : `t` texte · `n` nombre · `d` date · `i` heure · `m` horodatage · `r` conteneur

GRAPHE DES LIENS — "ANCRE ET BOUÉE"

Point de vue = un contexte = une lettre attribuée dans l'ordre alphabétique au moment de son apparition (pas de sens symbolique).

- `01` = point de vue d'affichage principal
- `02, 03…` = processus annexes / fenêtres Card
- `98` = calculs de la table (ex. totaux)
- `99` = destruction en cascade (suppression des enfants)
- **Jamais de lettre C (Current Table) ni T (Table active) — raccourcis clavier réservés**

Construction des noms (3 niveaux)

```
B01_____________DEVIS
(séparateur, nom POT en MAJ)
```

```
B01__Devis (ancre, 2 "_")
```

```
B01__Devis_itself (ancre
dupliquée, enregistrements
liés)
```

```
B01_Affaire, B01_Contact
(bouées, 1 "_")
```

Bouée de 2e niveau : reprend le nom de la bouée précédente + le sien.

Suffixes de bouées

`_Cdtl`	liste conditionnelle
`Crud`	création d'enregistrement autorisée par le lien
`_sel`	lien temporaire (via globale), sélection/affichage

Une couleur par POT · code couleur à 4 chiffres (colonne+ligne du sélecteur) noté dans le bloc `" Schéma"` (espace en tête pour éviter le conflit avec navigation clavier "S").

Impression du graphe : paysage 80 % (Mac uniquement).

MODÈLES

- Modèle principal (visible utilisateur) : `B - Devis`
- Modèles annexes : `B02 - Duplication devis en affaire`
- Type précisé dans le nom : `[CARD]`, `[PRINT]`, ou « liste » (sans crochets)
- Seuls les modèles destinés à l'utilisateur sont cochés visibles dans le menu Modèles
- Séparateur natif FileMaker entre chaque lettre de point de vue
- Fusion affichant le n° de modèle — visible dev uniquement, sauf sur [PRINT] (permanent)

SCRIPTS

- Nom : lettre du point de vue seule (sans index) → `B - NomDuScript`
- Classement en dossiers : lettre + nom occurrence principale
- Sous-script : indenté de 4 espaces, sous son script parent
- Paramètres : entre accolades, séparés par `|` → `{ IdContact | Date }`, transmis en **JSON**
- Appelé par script serveur → mention `DNR` (do not rename)
- Exécution serveur → `[PSoS]` ; trigger → `[TRIGGER OnFirstWindowOpen]`
- Appelé depuis JavaScript → espaces remplacés par `_`
- Multi-point de vue → `Grl -` ; réservé développeur → `DEV -`

Un script = une fonction (tri, GTRR…). Début : bloc explicatif (nom, rôle, auteur, date, paramètres). Variables déclarées vides en tête si non issues d'un paramètre. Toujours terminer par `Exit Script`. Mode Recherche avant déplacement sur un modèle (jamais l'inverse).

LISTES DE VALEURS

- Liste conditionnelle → lettre du point de vue ; sinon `Grl -`
- Nom = `Idxxx` + rubrique réellement affichée (tri sur la 2e rubrique)
- Utilisée par `ElementsListeValeurs` (ou analysée par calcul/script) → suffixe `DNR` et/ou `UC` (Unchangeable, non modifiable par l'utilisateur)

FONCTIONS PERSONNALISÉES

Pas de règle stricte : nom et paramètres doivent simplement être explicites, compréhensibles à la lecture.

OBJETS NOMMÉS

Table externe (portail) : `te` + nom de l'occurrence (sans lettre ni index de point de vue).

Autres objets : préfixe du tableau des suffixes de style ci-dessus.

THÈME & STYLES

Nom en minuscules, séparé par des **points** (exception à la règle "pas de point" — gain de place, pas de manipulation hors interface).

Construction (rubrique)

1. `lock` si verrouillée (sinon rien, "saisie" sous-entendue)
2. Ferrage : `drt` / `ctr` / `gch`
3. Alignement vertical : `h` / `m` / `b`
4. Taille police : `9`, `10`, `16`…
5. Style : `b` gras / `i` italique / `u` souligné / `n` normal
6. Cadre : `cadre` (4 traits) ou combinaison `d h g b`

```
bloc.blanc.fond_sh
```

Suffixe de type d'objet en **fin** de nom (jamais en préfixe), précédé d'un underscore.

`_pt` part	`_cr` container
`_ln` line	`_tx` texte
`_sh` shape	`_bbr` button bar
`_eb` edit box	`_bt` button
`_ddl` drop-down list	`_tp` tab panel
`_pum` pop-up menu	`_te` portail (table externe)
`_cbs` checkbox set	`_wv` web viewer
`_rbs` radio button set	`_pop` popover
`_ddc` drop-down calendar	

Arrondis, ombres, indentation = design générique, non codifiés.

Envie d'échanger sur vos propres conventions de développement FileMaker ?

IU-DATA accompagne les PME et ETI dans la conception et la maintenance d'applications métier sur mesure avec FileMaker.

iu-data.com